



LinkRunner AT Ethernet Auto-Tester

De snelste en meest **complete koper én fiber (802.1x) Network Auto-Tester** met uitgebreide geautomatiseerde rapportage functionaliteit en **geïntegreerde kabelverificatie**.

'S werelds meest bekende profiel-gestuurde connectivity tester voor koper en fiber links! Een LinkRunner AT **valideert** en **documenteert** in luttele seconden de **bereikbaarheid** van essentiële **servers** op een (Gb) netwerk. Daar waar nodig, geeft de **duurtestfunctie** inzicht in **responsetijden** en **packet-loss** over langere tijd.

Naast het verkrijgen van **uitgebreide informatie uit de switch** en het testen van patchkabels, is het met een LinkRunner AT ook eenvoudig om **netwerkbeveiliging** zoals **MAC ACL** en **802.1x** te valideren. TruePower™ maakt het mogelijk om werkelijk geleverde **PoE vermogens (≤ 25.5W)** en **voltages te meten** voor AP en peripheral readiness.

Automatische upload van **testrapportjes** naar de GRATIS Link-Live Cloud biedt directe off-site inzagemogelijkheden en een gecentraliseerde **project-archivering**.

LinkRunner AT AutoTest functie

- Verkrijg **switchnaam, poort#, VLANs, snelheid en duplex** (CDP, LLDP, EDP).
- Valideer netwerk services als DHCP, DNS, gateway én IPv4/IPv6 bereikbaarheid.
- Controleer de juiste werking van 802.1x en ACL beveiliging en certificaten.
- Meet **werkelijk geleverde PoE vermogens (≤ 25.5W)** en voltages.

LinkRunner AT Network Auto-Tester:

- Instant ON (geen opstarttijd)
- Portable & robuuste netwerktester met kleurenscherm
- 10/100/1000BASE-T koper- én 100/1000BASE-X fiberpoort
- TruePower™ PoE Class 0-4 (≤ 25.5W) load testing
- Instelbare 1-knops AutoTest profielen (test 10 IPv4/IPv6 doelen in één keer)
- Duurtestfunctie responsetijden/packetloss
- Kabel(fout) testfunctionaliteit met Wiremap (aderconfiguratie)
- Ingebouwde Wiremap poort
- Kabelvinder d.m.v. toning (analoog/digitaal) of remote ID's (6)
- Packet Reflector (≤ 1 Gbps) functionaliteit (i.c.m. EtherScope nXG)
- Resultaatopslag in gecentraliseerde Gratis Link-Live Cloud
- Rapportages voorzien van uw logo

Twee modellen:

LinkRunner AT 2000 // (Zoals beschreven) Li-ion Battery Powered

LinkRunner AT 1000 // (**Zonder Fiber-, IPv6-, TruePower-, Reflector functionaliteit**) 4x AA Powered